

ML1050ST+

Ultra kompakter LED Kurzstanzbeamer mit Autofokus



- **HD Ready und LED Technologie - Super für Filme, Gaming und PC-freie Präsentationen**
- **Kurzstanzobjektiv - mit Autofokus**
- **Anschlüsse ohne Ende - HDMI, MHL, MicroSD und eingebauter Lautsprecher**
- **Ultra kompaktes Leichtgewicht mit nur 420g**

Basierend auf dem Erfolgsmodell ML1050ST bietet der neue ML1050ST+ zusätzlich einen Autofokus - für ein nahtloses Setup. Perfekt für Meetings, Präsentationen oder Filme unterwegs. Dieser kleine Projektor wiegt nur 420 g und wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Mit dem eingebauten Media Player, dem nativen Office Viewer, MicroSD* Kartenslot und USB-Anschluss verbinden Sie sich in Sekundenschnelle oder können mit der gratis HDCast Pro App und separat erhältlichem USB Adapter auch kabellos präsentieren.

*MicroSD-Karte und USB-Memory-Stick nicht im Lieferumfang enthalten.



Specifications

| | |
|---------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP™ |
| Auflösung | WXGA (1280x800) |
| Helligkeit (HK/ANSI) | 1000/500 |
| Kontrastverhältnis | 20.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40° |
| Hat vertikale Auto Keystone Korrektur | Ja |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 90% |
| Leinwandgröße | 1,27m ~ 2,54m (50" ~ 100") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | LED |
| LED Lebensdauer | 20.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 0,8:1 |
| Projektionsabstand (m) | 0,86m - 1,72m |
| Zoom Typ | Fix |
| Brennweite (mm) | 8.02mm/0.32" |
| Native Offset | 100% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader, 1 x Universal I/O - VGA Ausgänge 1 x Audio 3.5mm |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 22dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 24dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | SVGA 120Hz, XGA 120Hz |
| 3D | 3D ready |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 13 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85% |
| Fernbedienung | Kartenstyle |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 1W |
| Standard Zubehör | Tragetasche Universal I/O Kabel AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung |
| Kompatibilität Betriebssystem | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Eingangsverzögerung | 16,00ms |
| Optionale Wireless Modelle | WUSB |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (max) | 77W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 112 x 123 x 57 |
| Gross weight | 1,41 kg |
| Net weight | 1,2 kg |

