


ZU1300

Spektakuläre Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit



- **WUXGA DLP-Laserprojektor mit hoher Helligkeit - 14.400 Lumen**
- **DuraCore Lasertechnologie - Bis zu 30.000 Stunden Laserlichtquelle**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X-zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexibilität bei der Installation - 7 austauschbare Objektivoptionen, einschließlich eines Ultra-Kurzstanz-Objektivs**



Der ZU1300 bietet erweiterte Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping. Als Teil der DuraCore-Laserreihe kombiniert er eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer und eine unabhängige IP-zertifizierte Staubschutzklasse für mehr Sicherheit.

Mit einer Laserlichtquelle, die bis zu 30.000 Stunden lang leuchtet, erreicht dieser Projektor eine hervorragende Farbwiedergabe und liefert visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details.

Specifications

UPC: 796435 44 609 3, EAN: 5055387666337, Colour: Black



Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	14.400Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	12.000
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.52 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI, 1 x 3D Sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Ausgänge 1 x 3D Sync, 1 x HDMI Steuerung 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Power 2A, 1 x 12V Trigger, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	37dB
Betriebsgeräusch (max)	39dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Standard Zubehör	AAA-Batterie, AC-Netzkabel 3M, Objektiv Abdeckung, Schnellstartanleitung, VGA Kable 1.8m, Schnellstartanleitung
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	465W
Stromverbrauch (max)	955W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 529 x 208
Gross weight	27 kg
Net weight	21 kg

